


8. Afmetingen / Belasting

- mm Maximale slaglengte (e)
- mm Werkslaglengte (f)
- mm/s Gewenste snelheid
- Geen zijdelingskracht op de spindelaandrijving
- Wel zijdelingskracht op de spindelaandrijving
- Mm Armlengte (e)
- N Kracht (f)



9. Omgevingscondities

- Vibratie / trillingen
- Vervuiling
- Aggressiviteit, soort :
- % Luchtvochtigheid
- °C Omgevingstemperatuur bij werking
- °C Omgevingstemperatuur tijdens opslag

10. Levensduur

- uur Bedrijfsuren per dag
- uur Bedrijfscyclussen per dag
- min Inschakelduur gedurende 5 minuten

11. Snelheid en nauwkeurigheid gegevens

- +/- mm Stop nauwkeurigheid
- Nulpunt verstelling

12. Bewegingscontrole

- st Standmelding met mechanise schakelaars
- st Standmelding met inductieve schakelaars
- st Potentiometer: 1 K ohm 5 K ohm 10 K ohm
- st Encoder: Pulsen per omwenteling
- Anders nl. :

13. Eindafwerking (zie catalogus voor betreffende type): zin aanvullen voor betreffende type, of duidelijke omschrijving

- Afwerking voorzijde type:
- Afwerking motor-zijde type:

14. Overig

- Cilinder meedraabloktering
- Wormwiel van brons
- Wormwiel van kunststof
- Veiligheidsmoer
- RVS uitvoering
- Rubber afschermkap
- Kleur
- Afdichting viton (hoge temperaturen)

Overig nl. :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

